

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Zakup 2 pojazdów oznakowanych typu biuro z wyposażeniem”

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2017 r. samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową typu biuro, których parametry techniczno-użytkowe i warunki zabudowy zawarto w poniższej tabeli.

Samochody specjalne mają spełniać wymagania:

- a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.),
- b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1240),
- c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Oferowane samochody specjalne powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych, praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny autoryzowanej stacji obsługi na zasadach określonych w pkt 75-77 poniższej tabeli oraz w umowie.

Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla zabudowy specjalistycznej na zasadach określonych w pkt 76 poniższej tabeli.

Dla każdego z oferowanych pojazdów wykonawca musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu wraz z zabudową gwarantującą rejestrację pojazdu jako specjalnego dla min. 4 osób. Świadectwo homologacji musi być wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475).

Wypełniając zamieszczoną niżej tabelę, wykonawca w kolumnie „Spełnianie warunków” (kolumna c) :

- w komórkach oznaczonych wpisem „opis:” wpisuje parametry proponowanego urządzenia lub przedstawia opis przyjętego rozwiązania,
- w komórkach oznaczonych wpisem „spełnia/nie spełnia” zaznacza w sposób jednoznaczny, czy oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie b tabeli.

Lp.	Minimalne wymagania	Spełnianie warunków
a	b	c
Dane ogólne pojazdu		
1.	Rodzaj pojazdu	Producent Model/typ:
2.	Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego	Spełnia/nie spełnia
3.	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017	Opis:
4.	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” lub „kombi” ze specjalistyczną zabudową, z możliwością przewożenia 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej (2+2) – dwa fotele w kabinie kierowcy, kanapa dwuosobowa lub 2 odrębne fotele w przedziale biurowo-magazynowym	Spełnia/nie spełnia
5.	Rodzaj nadwozia – wielozadaniowe, podzielone na dwa przedziały: - część przeznaczona dla kierowcy i pasażera - część biurowo-magazynowa	Spełnia/nie spełnia
6.	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t	Spełnia/nie spełnia
7.	Rozstaw osi dostosowany do wymiarów pojazdów	Opis:
8.	Długość całkowita pojazdu: min. 5 000 mm, max. 6 000 mm	Opis:
9.	Szerokość (bez lusterek bocznych): min. 1 800 mm, max. 2 100 mm	Opis:
10.	Wysokość pojazdu (bez lamp błyskowych i dodatkowych urządzeń zamontowanych na dachu): max. 2 550 mm	Opis:
11.	Silnik wysokoprężny (diesel) z bezpośrednim wtryskiem paliwa z turbodoładowaniem, o pojemności skokowej minimum 1 950 cm ³ i mocy minimum 110 kW (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji)	Opis:
12.	Norma emisji spalin: Euro 6	Opis:
13.	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l	Opis:
14.	Skrzynia biegów manualna minimum 6-cio biegowa + bieg wsteczny	Opis:
15.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	Spełnia/nie spełnia
16.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem z ABS + z ASR (lub systemami równoważnymi)	Opis:
17.	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi	Spełnia/nie spełnia
18.	Napęd na oś przednią lub na oś tylną pojazdu lub 4x4	Opis:
19.	System kontroli trakcji (ESP lub równoważny)	Opis:
20.	Tempomat	Spełnia/nie spełnia
21.	Autoalarm	Spełnia/nie spełnia
22.	Blokada przeciwwuruchomieniowa immobiliser	Spełnia/nie spełnia
23.	Elektrycznie otwierane szyby minimum w drzwiach przednich	Spełnia/nie spełnia
24.	Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne	Spełnia/nie spełnia
25.	Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą, przeszklone, z uchylną lub przesuwną szybą. Druga szyba zamontowana w części biurowej po prawej stronie samochodu. Szyby przyciemnione utrudniające zagłębienie do wnętrza pojazdu - technologia „przydymiania” lub „oklejania” (przyciemnienie w stopniu od 70% do 90%)	Spełnia/nie spełnia
26.	Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych, co najmniej przednia szyba przesuwana lub uchylna. Szyby przyciemnione utrudniające zagłębienie do	Opis:

	wnętrza pojazdu - technologia „przydymiania” lub „oklejania” (przyciemnienie w stopniu od 70% do 90%)	
27.	Drzwi tylne pojedyncze otwierane do góry lub podwójne otwierane na boki co najmniej 90°, z zamontowanymi światłami błyskowymi koloru niebieskiego. Światła zamontowane na wewnętrznej, dolnej/bocznej części drzwi. Widoczne dla nadjeżdżających pojazdów (przy otwartych drzwiach). Włączenie świateł na wewnętrznej, dolnej części drzwi winno być zintegrowane ze światłami na belce.	Spełnia/nie spełnia
28.	Pojazd musi być zdolny do pracy w zakresie temperatur od -25 °C do +45 °C z możliwością przechowywania go na wolnym powietrzu	Opis:
29.	Klimatyzacja samochodowa dwustrefowa (dla kabiny kierowcy i części biurowej), co najmniej z regulacją manualną, wylot chłodnego powietrza skierowany na przedział biurowy z możliwością ustawiania kierunku nawiewu	Opis:
30.	Ogrzewanie postojowe: niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego o mocy grzewczej co najmniej 2 kW z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedzeniach.	Opis:
31.	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie. Zamawiający nie dopuszcza „skandynawskiej” funkcji włączania świateł mijania	Spełnia/nie spełnia
32.	Fabryczne światła przeciwmgielne przednie i tylne	Spełnia/nie spełnia
33.	Samochód dostarczony na oponach zimowych z obręczami stalowymi i kołpakami producenta, <u>opony wzmocnione</u> tj. dostosowane do masy pojazdów, wyprodukowane w roku 2017, w rozmiarze przewidzianym w homologacji pojazdu, z wyznacznikiem prędkości co najmniej „T”	Opis:
34.	Obręcze stalowe min. 16 cali	Opis:
35.	Koło zapasowe pełnowymiarowe (z oponą zimową o parametrach identycznych jak w opisie w pkt. 33) podnośnik, klucz do zmiany koła	Spełnia/nie spełnia
36.	Chłapacze przednie i tylne lub inne rozwiązanie stosowane przez producenta pojazdów	Opis:
37.	Centralny zamek sterowany pilotem	Spełnia/nie spełnia
38.	Dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z funkcją sterowania centralnym zamkiem	Spełnia/nie spełnia
39.	Czujniki parkowania przód i tył	Spełnia/nie spełnia
40.	Tapicerka siedzeń materiałowa, o podwyższonej trwałości, (odporna na ścieranie), w ciemnej tonacji	Opis:
41.	Barwa nadwozia : Nadwozie pojazdu w kolorze ciemnozielonym: 1.Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym. Dopuszcza się także lakier metalizowany, perłowy lub opalizujący;	Opis: Rodzaj powłoki zewnętrznej nadwozia:

	2.Zamawiający dopuszcza oklejenie całego nadwozia samochodu folią w kolorze ciemnozielonym. Wszystkie elementy, które w standardzie są lakierowane muszą być oklejone folią odporną na odbarwienia i działania promieni słonecznych;	 (wpisać lakier lub folia) Kolor
42.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ	Spełnia/nie spełnia
43.	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego min. 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3, zamontowana w przedziale kierowcy w dedykowanym do gaśnicy uchwycie	Spełnia/nie spełnia
Oznakowanie pojazdów		
44.	Oznakowanie (pasy odblaskowe, sygnały świetlne i akustyczne oraz napisy zewnętrzne) musi być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej. Wymiary liter (wysokość i szerokość) zostaną podane po podpisaniu umowy z wykonawcą. Pojazdy wyposażone po dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowanych na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego prawej stronie i lewej stronie. Zasilanie elektryczne z zespołu dwóch akumulatorów dodatkowych	Spełnia/nie spełnia
45.	Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” z przodu i z tyłu belki zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej. Lampy ostrzegawcze oparte o technologię LED. Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Dwa dodatkowe światła za lub na przedniej atrapie silnika, wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej, działające wspólnie z belkami świetlnymi (z błyskownikami w technologii LED). Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Światła zamontowane prostopadle do jezdni. Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla samochodu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy, sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.305). Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Całkowita wysokość wyżej opisanej belki świetlnej nie powinna przekraczać 150 mm	Spełnia/nie spełnia
46.	Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu z tablicą tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści (możliwość	Spełnia/nie spełnia

	zaprogramowania minimum 50 komunikatów w różnych językach np. niemiecki, angielski, rosyjski itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – polskie, cyrylica) np. ZJEDŹ NA PARKING, STOP, KONTROLA, tablica winna również umożliwiać wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” w trybie standardowym. Tryb wyświetlania komunikatu na tablicy winien być widoczny na panelu sterownia tablicą. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu. Lampy ostrzegawcze oparte o technologię LED. Lampy wyposażone dodatkowo w lampy typu LED – pomarańczowe oraz białe (oświetlenie tylnego przedpoła) połączone do instalacji pojazdu bazowego – lampy żółte połączone z kierunkowskazami pojazdu, lampy czerwone z lampami STOP. Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Całkowita wysokość wyżej opisanej belki świetlnej nie powinna przekraczać 150 mm	
47.	Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Zmiana sygnału może też następować poprzez wciśnięcia klaksonu. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla samochodu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy, sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.305). Zasilanie z akumulatora rozruchowego	Spełnia/nie spełnia
48.	Odblaskowy pas wyróżniający barwy białej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu stronach pojazdu, napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy czarnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej	Spełnia/nie spełnia
49.	Pas wyróżniający umieszczony po obu bocznych stronach oraz z tyłu pojazdu na wysokości poniżej dolnej krawędzi okien z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu osobowego pomiędzy przednimi i tylnymi reflektorami. W pojazdach wyposażonych w nadwozie inne niż osobowe pas wyróżniający może być umieszczony powyżej wysokości przednich reflektorów, poniżej dolnej krawędzi okien bocznych, proporcjonalnie do wysokości pojazdu	Spełnia/nie spełnia
50.	Po obu bocznych stronach pojazdu, na tylnej części pasa wyróżniającego umieszczony napis barwy czarnej, wskazujący przynależność pojazdu do właściwej Izby Administracji Skarbowej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikującego Izbę Administracji Skarbowej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę poprzedza się zerem) – kody identyfikujące dla poszczególnych samochodów zostaną podane po podpisaniu umowy z wykonawcą. Po obu bocznych stronach pojazdu, nad tylną częścią pasa wyróżniającego oraz z tyłu pojazdu nad pasem wyróżniającym	Spełnia/nie spełnia

	z lewej strony, umieszczony symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej. Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej są barwy białej.	
Kabina kierowcy – opis szczegółowy		
51.	Kabina kierowcy minimum dwuosobowa. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie	Spełnia/nie spełnia
52.	Kolumna kierownicy co najmniej z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach	Spełnia/nie spełnia
53.	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera	Spełnia/nie spełnia
54.	Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera	Spełnia/nie spełnia
55.	Fotel kierowcy z regulacją w min. dwóch płaszczyznach, wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek z regulacją wysokości	Spełnia/nie spełnia
56.	Fotel pasażera obrotowy, z regulacją w min. dwóch płaszczyznach, wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek z regulacją wysokości	Spełnia/nie spełnia
57.	Tapicerka kabiny - zmywalna	Spełnia/nie spełnia
58.	Wykładzina podłogowa – zmywalna, zachodząca na ściany pojazdu, ułatwiająca zmywanie podłogi	Spełnia/nie spełnia
59.	Komplet dywaników gumowych co najmniej przód samochodu kabina kierowcy	Spełnia/nie spełnia
60	Radioodtwarzacz z gniazdem USB z technologią bluetooth umożliwiającą prowadzenie rozmów telefonicznych, min. 2 głośniki w kabinie kierowcy	Opis:
Przedział biurowo-magazynowy		
61.	Wykonawca do oferty winien załączyć projekt rysunkowy wraz z częścią opisową: - części magazynowej, - części biurowej. W projekcie wnętrza należy wykazać, że każde urządzenie/narzędzie zostało przypisane do konkretnej półki/szafki/szuflady/schowka, bądź zostało zamontowane w określonym miejscu.	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego załączono/nie załączono
62.	Wymiary przedziału biurowo-magazynowego przeznaczonego do zabudowy: - długość – bez ograniczeń, dostosowane do wymiarów zewnętrznych - szerokość – bez ograniczeń, dostosowane do wymiarów zewnętrznych - wysokość – bez ograniczeń (min. 180 cm), dostosowane do wymiarów zewnętrznych	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia
63.	Przedział biurowo-magazynowy winien znajdować się za przednimi siedzeniami pojazdu. Przedział biurowo-magazynowy składa się z: - części biurowej, - części magazynowej	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia
64.	Część biurowa składa się z kanapy lub dwóch jednomiejscowych foteli i biurka z miejscem na urządzenie wielofunkcyjne W części biurowej za oparciem fotela kierowcy znajduje się przytwierdzone do podłogi pojazdu biurko o wymiarach blatu około 1100 x 600 mm, z prawym rogiem ściętym celem ułatwienia	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia

	wejścia z zewnątrz do części biurowej samochodu. Pod blatem przed lewym siedzeniem kanapy znajduje się wysuwana półka pod komputer przenośny (laptop), posiadająca zabezpieczenia uniemożliwiające przesuwanie się urządzenia gdy pojazd jest w ruchu. Poniżej znajdują się min. 3 szuflady jedna pod drugą na materiały biurowe i druki. Pod blatem, przed prawym tylnym siedzeniem znajdować się ma schowek na urządzenie wielofunkcyjne i papier. Przy biurku znajduje się dwuosobowa kanapa lub 2 fotele, ustawiona/e przodem do kierunku jazdy i przytwierdzona/e do podłogi pojazdu w odległości umożliwiającej obsługę laptopa umieszczonego na wysuwanej półce stolika. Kanapa lub fotele musi(szą) posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne, łatwe do utrzymania w czystości. Kanapa lub fotele powinna/e być zamontowana/e w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie jej/ich w czasie jazdy i być wyposażona/e w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki z regulacją wysokości	
65.	Oświetlenie części biurowej: - ledowe umieszczone w górnej części przedziału biurowego oświetlające całą część biurową, - oświetlenie nad miejscem pracy (tj. nad biurkiem, ledowe zamontowane w suficie części biurowej). Oświetlenie zamontowane w suficie pojazdów powinno być zamontowane tak, aby nie wystawało poniżej jego poziomu więcej niż 10mm.	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia
66.	Część magazynowa oddzielona przegrodą od części biurowej znajdująca się za oparciem kanapy/foteli, składa się z szafek z szufladami, półkami i schowkami na stałe przymocowanymi do podłoża. Szafki winny być dostępne z zewnątrz pojazdu po otwarciu tylnych drzwi. Muszą posiadać zabezpieczenia przeciwko przemieszczaniu się przechowywanego w nich sprzętu. Na półkach, w szufladach i schowkach będzie przechowywane m.in. wyposażenie techniczne. Wykaz wyposażenia technicznego jakie Zamawiający planuje umieścić w części magazynowej zawiera załącznik do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy projektowaniu części magazynowej - szafek z szufladami, półkami i schowkami winien uwzględnić możliwość rozmieszczenie w nich wskazanego w załączniku sprzętu i wyposażenia.	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia
67.	Oświetlenie części magazynowej – ledowe wbudowane w sufit pomiędzy drzwiami tylnymi a zabudową	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia
68.	W części magazynowej z tyłu pojazdu zamontowany zbiornik na wodę do mycia rąk. Obieg wody grawitacyjny, zapewniony łatwy dostęp	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia
69.	Wszystkie zamontowane w pojeździe meble wykonane muszą być z materiałów wytrzymałych, nie obciążających pojazdów, wodoodpornych, dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia
70.	Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatraskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia

71.	Ściany boczne przedziału biurowo-magazynowego wyłożone tworzywem, a podłoga wykładziną z powłoki antypoślizgowej, antyelektrostatycznej, zachodzącą na ściany pojazdu – zapewniająca łatwość utrzymania czystości	projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia
Gwarancja		
72.	Okres gwarancji na samochód – min 24 miesiące lub przebieg min 100 000 km (w zależności, co pierwsze nastąpi) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę.	Opis:
73.	Okres gwarancji na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną – 24 miesiące.	Spełnia/nie spełnia
74	Gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia – min 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów. Gwarancja na perforację karoserii - 60 miesięcy.	Opis:
Serwis		
75.	Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w siedzibie zamawiającego, w przypadku braku możliwości technicznych dokonania naprawy w lokalizacji zamawiającego, wykonawca na własny koszt transportuje pojazd do najbliższego ASO dla siedziby Zamawiającego i po dokonaniu naprawy do siedziby zamawiającego. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 150 km od siedziby zamawiającego.	Spełnia/nie spełnia
76.	Serwis zabudowy realizowany w siedzibie zamawiającego lub w wyznaczonych punktach, w odległości nie większej niż 150 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny.	Spełnia/nie spełnia
77	W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia zamawiającemu przyjazd serwisu w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia awarii, wady, usterki.	Spełnia/nie spełnia
Dokumentacja		
78.	Wykonawca – przed wykonaniem zabudowy przedziału biurowo-magazynowego – uwzględni wskazania Zamawiającego i uzyska pisemną akceptację na: – planowane rozmieszczenie kanapy oraz mebli w części biurowej – rodzaj użytych materiałów, – planowaną kolorystykę, – planowaną zabudowę w części magazynowej	
79.	Wykonawca przedkłada pisemne zobowiązanie o dostarczeniu przy odbiorze pojazdów świadectw zgodności dla pojazdów skompletowanych gwarantujących rejestrację pojazdów jako specjalnych	
80.	Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: – schematy elektryczne zabudowy, – instrukcje demontażu zabudowy, – faktura, – książka serwisowa lub karta serwisowa pojazdu, – homologacja na pojazd skompletowany, – wykaz stacji ASO	

Miejscowość, dnia2017 r.

(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik do Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia (dot. poz. 66)

Lp.	Opis wyposażenia
<i>a</i>	<i>b</i>
1.	Generator prądotwórczy 2,8 kW (prądu ciągłego 2,8 kW) z rozruchem elektrycznym typu HONDA EU 30 zasilanego benzyną
2.	Klucze nasadowe, zestaw 52 częściowy 1 kpl. Klucze płasko oczkowe 4-32 mm zestaw 26 częściowy 1 kpl. Klucze imbusowe 4-20 mm, zestaw 13 częściowy 1 kpl. Klucz nastawny francuski 0-55 1 kpl. Zestaw kluczy typu torx 6-elementowy 1 kpl. Śrubokręt uniwersalny, min. 6 końcówek 1 kpl. Kombinerki uniwersalne 1 szt. Obcęgi 1 szt. Szczypce płaskie 1 szt. Uniwersalny klucz do kół (krzyżakowy) 1 szt. Wiertarko-wkrętaka akumulatorowa 1 kpl. Nóż wielofunkcyjny typu multitool, min. 12 elementów 1 szt. Młotki 3 kg 1 szt. Latarka LED stanowiskowa 1 kpl. Zszywacz tapicerski 1 kpl. Piłka ręczna do drewna 1 szt. Piłka do metalu 1 szt. Przecinak mały i duży 1 kpl. Taśmy centymetrowe zwijane 5m i 20 m 1 kpl. Wymagane oznaczenie CE.
3.	Rękawice robocze z powłoką antyprzecięciową 12 kpl.
4.	Kombinezon elektrostatyczny 4 szt. w rozmiarze XL. Wymagane oznaczenie CE
5.	Szlifierka kątowna
6.	Wiertarka udarowa dwubiegowa 1 szt.:
7.	Nitownica ręczna
8.	Podnośnik hydrauliczny 1 szt.: - udźwig 8t. - wysokość podnoszenia min. 0,5 m.
9.	Leżanka monterska samochodowa, na 4-ch kółkach obrotowych
10.	- kliny 4 szt., - kobyłki 2 szt.
11.	Drabina szturmowa składana o długości min. 3 m. 1 szt.
12.	Zestaw lamp do oświetlenia placu kontroli w technologii LED 1 kpl.: – w skład zestawu wchodzi 2 lampy halogenowe LED o mocy min. 50 W każda o rozproszonym strumieniu światła, z możliwością regulacji pochylenia w pionie, na stojaku o wysokości około 15 cm z podstawą magnetyczną, – obudowa z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne, – zasilacz sieciowy, z kablem zasilającym o długości min 10 m

13.	Zestaw do kontroli drogowej i zatrzymywania pojazdów (punkt blokadowy) 1 kpl.: - lampy ostrzegawcze 4 szt., - baterie do lampy 8 szt., - pachołek drogowy wys. 50 cm z lampą diodową składany 4 szt., - tarcza do zatrzymywania pojazdów 4 szt., - taśma ostrzegawcza 3 rolki po 100 m 1 szt.
14.	Nożyce ręczne do drutu i prętów $\Phi 10$ mm 1 szt.
15.	Siekiera 1000 g 1 szt.
16.	Łom 1 m 1 szt.
17.	Saperka 1 szt.
18.	Ręczny wykrywacz metali 1 szt.
19.	Laserowy miernik odległości 1 szt.
20.	Lornetka przystosowana do obserwacji w dzień i w nocy 2 szt.: – powiększenie min. 8x, – średnica obiektywu min. 50 mm, – pole widzenia na 1000 m min. 100 mm, – liczba zmroku min. 20, – siła światła min. 45, – auto-fokus, – uszczelnienie azotem, – masa - maks. 1,3 kg.